ò ṇ 38*33*39.5mm	گ	
ɹ Ă ɐ Ẃ Ầ ʅ ɐ ڑ ʃ ≥4.0mm)	ĩ PCS	
ɿ GB21711.1 IEC61810 UL60947-1‰	Ṫ ɔ ◊	TUV ɲ -
ɔ ɜ̃ Ặ ỷ □ ɔ i ˜ ٹ ĩ	ʟ ɔ ⁹	R50499133
75A/90A ʅ ɐ ̈Ω ĩ		CQC ɲ -
ɿ RoHS REACH SvHC ɭ ∂		CQC21002285874
̈Ḥ ̇Y ɹ ʊ ̇Y ɾ ` ĩ ʊ ɜ̃		

■

■

ɹ ɔ ɢ(Ω)±10% ɔ (VDC)

12	160	75		≥1.2	6.6~12 (at 85
24	80	300	≤18	≥2.4	13.2~24 (at 85

1 ʃ ̈Ω
2 ɹ ̇Y ɔ ɹ Ạ ɹ ɔ 100ms Ạ ɹ ɔ
3) ɹ ɔ h ɟ ω̃ ≠ e ɭ ∂ ت ĩ ɹ ɜ̃

■

ʅ ɐ ė Ă	1 ɹ Ẃ Ầ
ʅ ɐ و	ۋ ۍ
ì ʅ ɢ i	
ʅ ɐ ɹ ɔ ʟ	
ɷ ̈Ω ɔ ʟ	
ì ɐ ɷ ۍ	

ɷ ṇ ɾ ق ɔ (ɜ̃ 100mA @ 48VAC (ṇ̀ ۍ ɹ)

100MΩ(@1000 VDC)

ᅀ - ì ᄅ ᄀ

981m/S^2(ᅀ 100G)

ᄒ ᄂ ► ŷ
Ậ ᅀ Ά Ǎ
ĭ ᅵ _
ᄂ ᄈ

2. ᄂ ᄅ ᅀ Ώ
1= ᅀ Ẃ Ầ ᄂ ᄅ
3. ᄂ ᅀ ᄋ
12 =12 VDC 24 =24 VDC
4. ᄂ ᄋ ᄡ
A75= 75 A A90= 90 A
5. ᅀ
C ᅀ
6. ᄂ ᄋ Ώ ᾶ ⅔
000-999 AAA-ZZZ aaa-zzz or ᅀ ´ ˜ ¨Y ¨A ᄂ ∂

ᅡ

75C 90C

* ᾶ

75C 90C



⅛ ¨ 25PCS

ˆ 100PCS