(19mm×10.2mm×17mm) أ ;

ء ـحTV ذ ق أ ;

4,000VAC ڑ

RoHS ل

REACH SvHC ل

ل

TUV ﻫ -
R50461636

CQC ﻫ -
CQC20002239037

1,280 ≤18

1 ك
2 ئ 100ms
3) h ل ٱ ت

ل

ل گ ≤100mΩ @6VDC, 1A

ل ء 4432VA/480W

20A 250/125VAC,گ ق ذ

TV-8 250/125VAC,TV ق ذ
1,000,000 ops Min.(ق ذ)
16A 250VAC 100,000 ops Min.(ئ ق ذ)
20A 250VAC 30,000 ops Min.(ئ ق ذ)
ق ذ 100mA @ 5VDC (ء)

ن - ن ز	1,000 VAC, 50/60Hz (1 ت)
	10Hz~55Hz. 1.5mm
	1,00m/S^2(10G)
	16A: -40 ~105
	V ل (,RT II)
	S (,RT III)

1.
A16

S (,RT III)

3. ن
1= ن

4. إ
12 =12VDC 24 =24VDC

5.







: 85 16A

ﺎﺮﺟ 10mm

: 277VAC 85 ,3s on/3s off

1. ﺎ



100PCS

1000PCS

2. ﺎ



50PCS

2000PCS